

CITIZEN

Nueva dimensión en impresión de etiquetas de sobremesa

Más capacidad para su negocio



Tecnología probada

La Citizen CL-S6621 combina las ventajas de un mecanismo metálico Hi-Lift™ ampliamente probado y fácil recambio de cinta y de medios de impresión, con los beneficios que reporta una carcasa industrial de plástico ABS de doble pared.

Diseño compacto

Gracias a su diseño compacto, Citizen CL-S6621 es la impresora de 6 pulgadas más pequeña del mercado y la solución ideal para todos los entornos en los que el espacio es de suma importancia.

Fácil funcionamiento y recambio de medios de impresión

Su mecanismo Hi-Open™ permite cambiar los medios y las cintas de impresión con facilidad.

CL-S6621XL

Etiquetas, Gran formato (6 y 8 pulgadas)

Aplicaciones

- Envíos
- Logística y transporte
- Fabricación
- Almacenes



Una nueva dimensión de impresión en 6 pulgadas

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH



La CL-S6621 presenta una fuente de alimentación interna por red de energía eléctrica que reduce su huella y evita problemas de caballing.

Especificaciones

Modelo	CL-S6621XL
Tecnología de impresión	Transferencia térmica + térmica directa
Resolución	203 ppp
Velocidad de impresión (máxima)	6 pulgadas por segundo (150 mm/s)
Ancho de impresión (máximo)	6 pulgadas (168 mm)
Ancho del medio de impresión (mín. a máx.)	2 a 7 pulgadas (50 a 178 mm)
Tamaño del rollo de soporte (máx.), tamaño de núcleo	Diámetro externo 8 pulgadas (200mm) Tamaño de núcleo 1 a 3 pulgadas (25 a 75 mm)
Espesor del medio de impresión (mín. a máx.)	63,5 a 254 µm
Longitud del medio de impresión (mín. a máx.)	0,25 a 32 pulgadas (6,35 a 812,8 mm)
Sensor del medio de impresión	Hueco, muesca, marca negra reflectante y bajo nivel del medio de impresión, totalmente ajustables
Interfaz principal	Doble interfaz serie (RS-232C), USB (versión 2.0, alta velocidad)
Interfaces Opcionales	Estándares WLAN 802.11b y 802.11g, 100 metros, 64/128 bit WEP, WPA, hasta 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Paralelo (compatible IEEE 1284)
Tamaño de cinta	Diámetro externo máximo de 2,9 pulgadas (74 mm). Longitud de 360 metros. Núcleo de 1 pulgada (25 mm)
Enrollamiento de la cinta	Lado de la tinta interior o exterior seleccionable mediante interruptor. Cera, cera/resina o resina.
Sistema de cinta	Sistema de ajuste automático de la tensión de la cinta ARCP™
Mecanismo	Mecanismo metálico Hi-Lift™ de amplia apertura

CL-S6621XL

Etiquetas, Gran formato (6 y 8 pulgadas)

Características & Ventajas

- Carga de papel: Diseño duradero: probado mecanismo totalmente metálico Hi-Lift™ de Citizen
- Velocidad de impresión: Impresión rápida: 6 pulgadas por segundo (150 mm por segundo)
- Opciones de cinta: Numerosas cintas disponibles: utiliza cintas de hasta 360 metros enrolladas hacia fuera
- Carcasa Hi-Open™ para apertura vertical que ocupa el mismo espacio y con cierre seguro.
- Se acabaron las etiquetas ilegibles: la tecnología de control de cinta ARCP™ garantiza una impresión impecable.



Sus mecanismos completamente metálicos aportan fortaleza y durabilidad

CITIZEN

CL-S6621XL

Etiquetas, Gran formato (6 y 8 pulgadas)

Modelo	CL-S6621XL
Panel de control	4 botones y 4 LED
Emulaciones (idiomas)	Full Datamax® W-Class®, DMX800®, Cross-Emulation™ para el tratamiento automático de Zebra® y Datamax®, Zebra® ZPL2®, BASIC Interpreter para el procesamiento de flujos de datos y emulación de billetes
Drivers y software	Gratuito en CD con la impresora, compatible con varias plataformas
Flash (memoria no volátil)	8 MB total, 1 MB disponible para el usuario
Dimensiones (An x F x Al) y peso	530 x 290 x 273 mm, 8,9 kg
Cortadora	Tipo guillotina, instalable por el distribuidor
Garantía	2 años en la impresora. 6 meses o 50 km en el cabezal de impresión

Todos los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Zebra® es una marca registrada de ZIH Corp. Datamax® es una marca registrada de Datamax-O'Neil Corporation. Los diseños, especificaciones y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones excluidas.