

Maneja etiquetas y recibos



Diseño sencillo

Las impresoras CMP-30II se han diseñado, al igual que todas las demás impresoras Citizen, para que resulten fáciles de usar.

Funcionamiento intuitivo

Esto, unido a la duradera carcasa de plástico diseñada para resistir golpes ocasionales, permite que nuestras impresoras siempre estén en funcionamiento.

Rollos de soporte de alta capacidad

Las impresoras CMP admiten rollos de soportes con un diámetro aproximado de dos pulgadas (5 cm). El modelo CMP-30IIL también admite la impresión de etiquetas, además de recibos, mediante el sensor de hueco entre etiquetas integrado.

Aplicaciones

- Hostelería y restaurantes
- Aplicación de la ley
- Logística y transporte
- Comercio minorista
- Billetes
- Almacenes



Impresoras portátiles para todas sus necesidades de impresión de recibos y etiquetas.

Especificaciones

Modelo	CMP-30II
Resolución	203 ppp
Velocidad de impresión (máxima)	4 pulgadas por segundo (100 mm/s)
Ancho de impresión (máximo)	72 mm
Ancho del medio de impresión (mín. a máx.)	25 a 80 mm
Tamaño del rollo de soporte (máx.), tamaño de núcleo	Diámetro 2,20 pulgadas (56 mm)
Sensor del medio de impresión	Fin de papel y marca negra reflectante
Interfaz principal	Doble interfaz serie (RS-232 /conector mini DIN), USB (conector mini B)
Interfaces Opcionales	Bluetooth compatible Apple™ Mfi, Bluetooth Clase 2 , WLAN compacta, Bluetooth 4.2
Clasificación medioambiental, prueba de caída	Supera IP42 y múltiples caídas desde 1,5 metros
Tipo y capacidad de la batería	Paquete de baterías de 7,4V 2600mAh
Emulaciones (idiomas)	Compatible CPCL™, ESC/POS™ , Zebra® ZPL2®
Dimensiones (An x F x Al) y peso	120 x 152 x 70 mm, 0,6 kg

Todos los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Zebra® es una marca registrada de ZIH Corp. Datamax® es una marca registrada de Datamax-O'Neil Corporation. Los diseños, especificaciones y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones excluidas.

CMP-30II

Móvil

Características & Ventajas

- Carga de papel: Cambio rápido y sencillo del medio de impresión; carga de papel descendente
- Velocidad de impresión: Alta velocidad de impresión: hasta 100 mm por segundo
- Mobile-POS ready
- Baterías potentes y de alta capacidad para funcionamiento durante un día completo (el estado se indica mediante LED)
- Cargador de red incluido
- Batería estándar
- Adaptador de coche opcional
- Baterías extra
- Cargador de batería externa
- Fundas y bandoleras
- Cables USB y serie
- Lector de tarjetas magnéticas: Opción de fábrica. ISO 7811/2, estándares JIS. Doble pista (1+2+3), velocidad de barrido 10-15 cm/s
- Lector de tarjetas inteligentes (IC Cards): Opción de fábrica. Velocidad de lectura 9.600 bps, 1 canal interno
- Adaptador para Autos