## SMART SOLUTIONS FOR THE LABELING INDUSTRY

## DISPENSATORE DOPPIO DI ETICHETTE






ENTRAMBI
PANNELLO 1

Possibilità di usa uno o entrambi i dispensatori

Pulsante per scegliere quale dispensatore utilizzare



Pannello di controllo



Sensore per rilevamento dell'etichetta

Sensore per rilevamento dell'etichetta Il nostro dispensatore doppio è la soluzione ideale per tutte le vostre operazioni di etichettatura manuale come ad esempio nel settore del packaging alimentare.

Versatile, semplice da usare, affidabile e resistente, il nostro dispenser elettronico doppio vi aiuterà nell'applicazione delle etichette.

Il dispenser doppio prevede un piano per scrivere sull'etichetta prima di spellicolarla e e funziona mediante un alimentatore autoswitching esterno da 100/240VAC - 2.5A === a 24V ed un circuito elettronico ne controlla tutte le sue funzioni.

SPECIFICHE	
	DD01
Larghezza massima etichetta	150mm
Diametro massima bobina	300mm
Mozzo	32mm
Lunghezza massima spellicolatura	180mm

## Caratteristiche Elettroniche

- Fotocellule per rilevamento etichetta
- Tachimetrica per controllo lunghezza spellicolatura etichetta

## Caratteristiche Software

- · Personalizzazione nome azienda
- · Controllo funzionalità fotocellule
- Impostazione del numero di etichette da staccare da 0 a 9999
- Visualizzazione del numero di etichette staccate
- Segnalazione acustica termine numero di etichette impostate
- Impostazione serie da 2 a 3 etichette di diversa lunghezza
- Visualizzazione costante del numero della serie di etichette staccate
- Segnalazione acustica quando il numero della serie di etichette staccate raggiunge la quantità preimpostata
- Impostazione lunghezza spellicolatura
- 3 tipi di avanzamento etichetta:
  - Automatico
  - Temporizzato
  - Manuale premendo ESC o mediante il pedale opzionale

